

05 **24**



BLUE LINE

SCHLEGELMULCHER

BLUELINE



Geeignet für:

- Grünlandpflege
- Weideland
- Obstwiesen
- Parkpflege



Solide Mulchgeräte mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis



ML 135 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250

AUSSTATTUNG

- · Kompakte, zuverlässige Schlegelmulcher für den Heckanbau
- Leichtzügige Bauweise = optimal geeignet für kleinere Traktoren von 20 bis 95 PS
- · Serienmäßig mit 400 mm hydr. Seitenverschiebung
- · Stabile Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Gehärtete Hammerschlegel mit 800 g Eigengewicht
- Gute Sogwirkung und sauberes Schnittbild dank ergonomischer Schlegelform
- Kurzhäckselschiene (Gegenschneide) zur Nachzerkleinerung des Materials
- Getriebe mit integriertem Freilauf
- Antriebsstrang über Keilriemen mit professioneller TAPER-LOCK-Befestigung = Zusätzliche Überlastungssicherung bei extremer Beanspruchung
- Optimale Kühlung des Antriebsstrangs durch integrierte Lüfterflügel
- Höhenverstellbare, bodenschonend abgerundete Laufwalze (160 mm Ø) für eine optimale Bodenanpassung
- ${\boldsymbol \cdot}$ Seitliche Gleitkufen (schraubbar) für optimale Materialführung
- Flexible Pendelschutzklappen
- · Hochwertige 2-Schicht-Pulverschichtlackierung
- Mit robuster Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID





ML TECHNISCHE DATEN

Тур	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschiebung	Gewicht	Leistungsklasse Traktor	Anzahl Schlegel	Traktoranbau
ML 135	1350 mm	1500 mm	400 mm	295 kg	20 - 40 PS (15 - 30 kW)	22	KAT I+II
ML 150	1500 mm	1650 mm	400 mm	315 kg	25 - 50 PS (18 - 36 kW)	24	KAT I+II
ML 180	1800 mm	1950 mm	400 mm	445 kg	30 - 70 PS (22 - 52 kW)	26	KAT I+II
ML 200	2000 mm	2150 mm	400 mm	460 kg	35 - 80 PS (25 - 58 kW)	30	KAT I+II
ML 220	2200 mm	2400 mm	400 mm	480 kg	40 - 90 PS (30 - 66 kW)	34	KAT I+II
ML 250	2500 mm	2700 mm	400 mm	575 kg	50 - 95 PS (36 - 70 kW)	40	KAT I+II



ML IM DETAIL



Keilriemenantrieb



Höhenverstellbare Laufwalze



WALTERSCHEID Gelenkwelle mit verwindungssteifen Profilrohren



Gegenschneide



Rotor mit Hammerschlegeln



Hydr. Seitenverschiebung (Serie)



Pulverbeschichtung

VOGT SERVICE

Professionelle Beratung

- · Deutschlandweit über 60 Mitarbeiter
- 10 Außendienst-Mitarbeiter = Direkter Kontakt über persönliche Ansprechpartner in jeder Region!

Logistik

- Großzügige Lager- und Ausstellungsflächen an unseren VOGT-Standorten
- Eigener Lieferservice = Alle Geräte werden von VOGT-Mitarbeitern ausgeliefert

Ersatzteilservice

- Schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung über unser großes VOGT Zentrallager im Sauerland
- Deutschlandweite Lieferung innerhalb 24h

Mobiler Kundendienst + 100 Servicepartner

· Wir sind immer in Ihrer Nähe!







VOGT GmbH & Co. KG

HAUPTSITZ

Alte Straße 3 57392 Schmallenberg Tel. 02972 97620 verkauf@vogtgmbh.com

STANDORT SÜD

Am Richtbach 1/2 74547 Untermünkheim Tel. 07944 9426000 verkauf@vogtgmbh.com

www.vogtgmbh.com