

DRAGONE SERIE MTL

LEICHTZÜGIGE MULCHER MIT FEINEM SCHNITTBILD

Geeignet für:

Weideland
Obstwiesen
Ödland
Parkpflege
Sonderkulturen

- Kompakte Bauweise für Klein- und Kompakttraktoren an KAT I / KAT II
- Durchgehende Rotorachse garantiert maximale Rotorstabilität
- Doppelspiralrotor erzielt optimale Sogwirkung und Laufruhe
- Gleichmäßige Rotorbelastung dank doppelspiralförmiger Schlegelanordnung
- Ergonomische Schlegelform für gleichmäßige Mulchgutzerkleinerung
- Serienmäßig mechanische Seitenverschiebung (optional: hydraulisch)
- Überdimensioniertes Getriebe mit Freilauf
- Starker Antrieb über Qualitätsriemen
- Bodenschonend abgerundete Stützwalze (höhenverstellbar)
- Innenliegende, geschützte Pendelrollenlager
- Mit robuster Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID
- Front, Heck- oder Front-Heck-Anbau möglich
- Auch mit angepasstem Anbaurahmen (Gerätedreieck Kommunal / KAT o) und gewünschter Getriebedrehzahl für Spezialtraktoren / Geräteträger erhältlich

Optionen

- Frontanbau
- Front-Heck-Anbau
- Hydr. Seitenverschiebung
- Anbaurahmen anpassbar
- Getriebedrehzahl anpassbar
- Hydr. Antrieb

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenvershub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
MTL 100	1.000 mm	1.100 mm	250 mm	225 kg	14	3	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	20 PS (15 kW)
MTL 120	1.200 mm	1.300 mm	250 mm	240 kg	16	3	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	20 PS (15 kW)
MTL 140	1.400 mm	1.500 mm	300 mm	275 kg	18	3	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	24 PS (18 kW)
MTL 160	1.600 mm	1.700 mm	400 mm	320 kg	22	3	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	30 PS (22 kW)
MTL 180	1.800 mm	1.900 mm	400 mm	355 kg	24	3	40 mm	155 mm	415 mm	160 mm	35 PS (26 kW)
MTL 200	2.000 mm	2.100 mm	400 mm	375 kg	28	3	50 mm	160 mm	420 mm	160 mm	40 PS (29 kW)