

DRAGONE SERIE ROAD L

LEICHTZÜGIGER SEITENMULCHER MIT HOHER FLEXIBILITÄT

Geeignet für:

Böschungen
Gräben
Wegebegleitgrün

- Kompakter Seitenmulcher für kleinere Traktoren
- Großer Arbeitsbereich von -65° im Graben bis 90° an Hecken
- Variabel einsetzbar, hinter und neben dem Traktor
- Parallelarme doppelt kugelgelagert
- Serienmäßige, dreidimensionale Anfahrsicherung (hydraulisch/ mechanisch)
- Geschwindigkeitsregler für Zylinderbewegungen
- Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senkrechte Arbeiten
- Stufenlose, hydraulische Seitenverschiebung
- Mulchkörper des ROAD L basiert auf der Serie L
- Einzigartige, durchgehende Rotorachse garantiert unvergleichbare Stabilität
- Unübertroffen laufruhig und leichtzügig, durch DRAGONE-Doppelspiralrotor

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle mit doppeltem Weitwinkelgelenk für Arbeiten in starker Neigung
- Gummischutz hinten

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenvershub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
ROAD L 100	1.000 mm	1.350 mm	1.350 mm	295 kg	16	3	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	20 PS (15 kW)
ROAD L 130	1.300 mm	1.650 mm	1.350 mm	315 kg	22	3	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	24 PS (18 kW)
ROAD L 160	1.600 mm	1.950 mm	1.350 mm	335 kg	28	3	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	30 PS (22 kW)