

DRAGONE SERIE VP

DER STÄRKSTE MULCHER AUF DEM MARKT

Geeignet für:

Brachland
Getreide
Zwischenfrucht
Forstpflge

- Der stärkste Schlegelmulcher: Testsieger im großen profi-Mulchervergleich!
- Einzigartige Schlagkraft des Doppelspiralrotors: Zerkleinert Äste bis 120 mm Ø
- Robuste Bauweise aus STRENX S700 Feinkornstahl = doppelte Zugfestigkeit
- HEAVY-DUTY Rotor: 300 mm Rotordurchmesser + 600 mm Gesamtdurchmesser
- 60 mm massive Rotorachse mit Mittenabstützung = unübertroffene Rotorstabilität
- Großer Mulchkörper mit abgerundetem Gehäuse ermöglicht saubere Zerkleinerung von großen Mulchmassen
- DRAGONE Spezialschlegel (1,45 kg) mit äußerst starker Aufhängung (18er Bolzen)
- Getriebe mit Freilauf und 1 ¼ Zoll Zapfwellenprofil
- Power-Keilriemen auf großen Riemenscheiben übertragen die maximale Kraft
- Ständige Kühlung des Riemenantriebs durch integrierten Lüfterflügel
- Sehr große Stützwalze (245 mm) für eine optimale Boden Anpassung
- Massiver Dreipunktbock mit verstärkter Doppelabstrebung
- 600 mm hydraulische Seitenverschiebung
- Automatische Keilriemenspannung
- Front- und Heckanbau (KAT II) mit einzigartigem AUTO-REVERSE-Getriebe = automatische Umschaltung des Antriebsstrangs für Front-, Heck- oder Rückfahranbau

Optionen

- Front-Heck-Anbau
- Getriebe mittig positioniert (optimal für Front-Heck-Kombination)
- Kettenschutzvorhang
- Abstreiferschiene
- TWIN-Rotor (Hammer-schlegel + TWIN-Messer)
- AUTO-FLOAT Frontentlastung
- Rebholzrechen

STRENX
PERFORMANCE STEEL

| Typ | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenverschiebung | Gewicht | Schlegel | Riemen | Rotorachse Ø | Rotor Ø | Wirkdurchmesser Rotor | Laufwalze | Leistungsbedarf ab |
|--------|---------------|--------------|--------------------|----------|----------|--------|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|
| VP 180 | 1.800 mm | 1.960 mm | 600 mm | 870 kg | 20 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 72 PS (53 kW) |
| VP 200 | 2.000 mm | 2.160 mm | 600 mm | 925 kg | 22 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 82 PS (60 kW) |
| VP 220 | 2.200 mm | 2.360 mm | 600 mm | 980 kg | 24 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 82 PS (60 kW) |
| VP 240 | 2.400 mm | 2.560 mm | 600 mm | 1.050 kg | 26 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 88 PS (65 kW) |
| VP 260 | 2.600 mm | 2.760 mm | 600 mm | 1.120 kg | 28 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 95 PS (70 kW) |
| VP 280 | 2.800 mm | 2.960 mm | 600 mm | 1.195 kg | 30 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 102 PS (75 kW) |
| VP 300 | 3.000 mm | 3.160 mm | 600 mm | 1.255 kg | 32 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 109 PS (80 kW) |
| VP 320 | 3.200 mm | 3.360 mm | 600 mm | 1.325 kg | 34 | 6 | 60 mm | 300 mm | 600 mm | 245 mm | 122 PS (90 kW) |