

# TREE HUGGER

## FÜR BAGGER

Typ	Materialstärke	Hydraulikanforderungen	Gewicht Fällgreifer	Gewicht Adapter	Öffnungsbreite	Baggergröße
TH 2200-S	220 mm	30-100 l/min @ 250-300 bar	175 kg	-	446 mm	2 - 6 to.
TH 3000-S	300 mm	50-200 l/min @ 250-300 bar	350 kg	-	630 mm	6 - 20 to.
TH 4000-S	400 mm	80-200 l/min @ 250-300 bar	675 kg	-	766 mm	14 - 30 to.
TH 2000-E	200 mm	30-80 l/min @ 200-300 bar	160 kg	-	600 mm	1,8 - 5 to.
TH 2500-E	250 mm	50-120 l/min @ 250-300 bar	290 kg	-	690 mm	5 - 12 to.
TH 3000-E	300 mm	60-200 l/min @ 250-300 bar	590 kg	-	840 mm	12 - 20 to.
TH 2000-X	200 mm	30-80 l/min @ 200-300 bar	142 kg	29 kg	600 mm	1,8 - 5 to.
TH 2500-X	250 mm	50-120 l/min @ 250-300 bar	270 kg	56 kg	690 mm	5 - 12 to.
TH 3000-X	300 mm	60-200 l/min @ 250-300 bar	570 kg	103 kg	840 mm	12 - 20 to.



SERIE S



SERIE E



SERIE X

# FÄLLGREIFER

## FÜR LADER

Typ	Materialstärke	Hydraulikanforderungen	Gewicht Fällgreifer	Gewicht Adapter	Öffnungsweite	Ladergröße
TH 2000-X	200 mm	30-80 l/min @ 200-300 bar	142 kg	46 kg	600 mm	1,3 - 2,5 to./ 450 kg Hubkraft
TH 2500-X	250 mm	50-120 l/min @ 250-300 bar	270 kg	57 kg	690 mm	3 - 6 to./ 900 kg Hubkraft
TH 3000-X	300 mm	60-200 l/min @ 250-300 bar	570 kg	107 kg	840 mm	6 - 21 to./ 1.300 kg Hubkraft

## SERIE X



## FÜR KRANE

Typ	Materialstärke	Hydraulikanforderungen	Gewicht Fällgreifer	Gewicht Adapter	Öffnungsweite	Geräteträger
TH 2000-C	200 mm	30-80 l/min @ 160-300 bar	160 kg	-	600 mm	Kleintraktoren/ Forstlader
TH 2500-C	250 mm	50-120 l/min @ 200-300 bar	280 kg	-	690 mm	Großtraktoren/ Forstmaschinen

## SERIE C

