

DRAGONE SERIE ATHOS A

PROFESSIONELLES SPRÜHGERÄT MIT AXIALGEBLÄSE AUS NIROSTA

- Kompakte und variable Gebläsespritze mit großem Axialgebläse für Obstanlagen mit hohem Bewuchs (z. B. Kirschen)
- Hochwertige Verarbeitung und umfangreiche Serienausstattung
- Wartungsarme Konstruktion
- Luftansaugung vorne bewirkt weniger Abdrift zum Schlepper und verhindert Wiederansaugung des Spritzmittels
- Verstellbare Gebläseflügel (8+4) für optimale Luftansaugung
- Hohe Luftleistung generiert starke Durchdringung der Laubwand
- HIGH-PRECISION Sprühtechnik mit speziell konzipierten Anti-Drift-Düsen und hoher Verteilgenauigkeit
- NIROSTA-Gebläse mit robuster und langlebiger Bauweise, bessere Optik nach längerem Gebrauch (leichte Reinigung)
- Zweistufiges HEAVY-DUTY-Getriebe mit Zentrifugalkuppelung zur Feineinstellung
- Großdimensionierte und durchzugsstarke HIGH-POWER Kolbenpumpe mit großer Fördermenge garantiert maximale Förderleistung (inkl. Vorfilter und Hochdruckfilter)
- EG-Normbehälter inkl. 3-Wege-Ventil mit Sauganschluss, Füllstandsanzeige, Vormischdüse mit Behälterreinigungskopf im Einfüllkorb, Hochdruckmischer mit Mischdüsen im Tank, Spüleinrichtung im Tank (Tankreinigungsdüsen), Handwaschbehälter
- Elektrische Bedienung mit Teilbreitensteuerung (zwei Teilbreiten)
- Manuelle oder elektrische Druckregelung

Optionen

- Gelenkwelle
- Elektrostatische Aufladung
- ARAG – Steuercomputer BRAVO
- Tandemachse
- Bremsanlage
- Patentiertes Lenkgetriebe
- Zugpendelanhängung

Typ	Tank	Pumpe	Maße (B x L x H)	Anbau	Gebläse
ATHOS A 400 DP	400 l	100 l/min	1.140 x 1.160 x 1.350 mm	Dreipunktanbau KAT II	800 mm
ATHOS A 500 DP	500 l	100 l/min	1.140 x 1.190 x 1.480 mm	Dreipunktanbau KAT II	800 mm
ATHOS A 600 DP	600 l	100 l/min	1.250 x 1.410 x 1.280 mm	Dreipunktanbau KAT II	800 mm
ATHOS A 1.000 F	1.000 l	100 l/min	1.260 x 2.590 x 1.430 mm	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	800 mm
ATHOS A 1.500 F	1.500 l	150 l/min	1.480 x 2.910 x 1.560 mm*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	800 mm
ATHOS A 2.000 F	2.000 l	150 l/min	1.520 x 2.930 x 1.560 mm*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	800 mm
ATHOS A 3.000 F*	3.000 l	150 l/min	1.580 x 3.150 x 1.580 mm*	Zugpendelanhängung mit Beleuchtung	800 mm

*Fahrzeugbreiten sind abhängig von Spurweite und Radgröße