

DRAGONE SERIE ATHOS T

KOMPAKTES SPRÜHGERÄT MIT AXIALGEBLÄSE UND TURMFÖRDERER

- Robuste und funktionelle Gebläsespritze für Obst- und Weinbaukulturen
- Bewährte Pflanzenschutztechnik zum günstigen Preis
- Moderne, umfangreiche Serienausrüstung mit hochwertigen Qualitätskomponenten
- Wartungsarme Konstruktion
- Axialgebläse mit Turmförderer für eine präzise Ausbringung
- Verstellbare Gebläseflügel für optimale Luftansaugung
- Justierbare Luftleitbleche zur Einstellung symmetrischen Luftstroms
- HIGH-PRECISION Sprühtechnik mit speziell konzipierten Anti-Drift-Düsen für hohe Verteilgenauigkeit
- Gebläse und Förderturm aus POLYETHYLEN (optional: NIROSTA) für geringere Geräusentwicklung und bessere Optik nach längerem Gebrauch (leichte Reinigung)

- Zweistufiges HEAVY-DUTY-Getriebe mit Zentrifugalkuppung zur Feineinstellung
- Großdimensionierte und durchzugsstarke HIGH-POWER Kolbenpumpe mit großer Fördermenge garantiert maximale Förderleistung (inkl. Vorfilter und Hochdruckfilter)
- EG-Normbehälter inkl. 3-Wege-Ventil mit Sauganschluss, Füllstandsanzeige, Vormischdüse mit Behälterreinigungskopf im Einfüllkorb, Hochdruckmischer mit Mischdüsen im Tank, Spüleinrichtung im Tank (Tankreinigungsdüsen), Handwaschbehälter
- Elektrische Bedienung mit Teilbreitensteuerung (zwei Teilbreiten)
- Manuelle oder elektrische Druckregelung

Optionen

- Gelenkwelle
- Gebläse aus NIROSTA statt POLYETHYLEN
- Elektrostatische Aufladung
- ARAG – Steuercomputer BRAVO
- Tandemachse
- Bremsanlage
- Patentiertes Lenkgetriebe
- Zugpendelanhängung

Typ	Tank	Pumpe	Maße (B x L x H)	Anbau	Gebläse
ATHOS T 300 DP	300 l	100 l/min	1.010 x 1.122 x 1.570 mm	Dreipunktanbau KAT II	700 mm
ATHOS T 400 DP	400 l	100 l/min	1.040 x 1.240 x 1.570 mm	Dreipunktanbau KAT II	700 mm
ATHOS T 500 DP	500 l	100 l/min	1.040 x 1.240 x 1.570 mm	Dreipunktanbau KAT II	700 mm
ATHOS T 600 DP	600 l	100 l/min	1.150 x 1.460 x 1.570 mm	Dreipunktanbau KAT II	700 mm
ATHOS T 600 F	600 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	700 mm
ATHOS T 800 F	800 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	700 mm
ATHOS T 1.000 F	1.000 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	700 mm

*Fahrzeugbreiten sind abhängig von Spurweite und Radgröße