

NEU

FSI D60

PROFI-FRÄSE MIT FUNKSTEUERUNG UND 60 PS DIESELMOTOR

- Starke Fräsleistung dank kräftigem 60 PS (44 kW) HATZ Common-Rail-Dieselmotor (STAGE V)
- Optimale Abstimmung von drehmomentstarkem Motor (203 Nm @ 1900 U/min), POWER-CLUTCH-Kupplung, POWER BELT-Antrieb und POWER CUT-Fräsrads (580 mm Ø)
- Hydraulischer 4WD-Allradantrieb mit Differentialsperre und serienmäßiger SKID STEER Zwillingsbereifung (einfach abnehmbar für enge Durchfahrten) für sicheren Stand und optimale Traktion
- FSI POWER-DRIVE-Antrieb mit 2-Stufen- Geschwindigkeitsregelung für zügigen Transport (HIGH-SPEED) und präzise Fräsarbeiten (LOW-SPEED mit doppelter Zugkraft)
- Kompakte Bauweise (nur 800 mm Außenbreite) für enge Einsatzbereiche und schmale Durchfahrten
- Außergewöhnlich großer Schwenkbereich (max. 2200 mm) für schnellere Fräsarbeit ohne umständliches Rangieren
- Bis zu 850 mm Fräshöhe und 600 mm Frästiefe für großdimensionierte Baumstümpfe
- POWER-SWEEP (Auto-Pilot) steuert die Schwenkbewegung automatisch mit optimaler Fräsleistung und entlastet so den Bediener
- FSI POWER CUT Frässscheibe aus HARDOX mit SKF-Speziallagerung für Fräsarbeiten nah am Hindernis
- Außergewöhnlich große Schnitttiefe (70 mm) dank versetzter Anordnung der TRIPLEX-Fräszähne (3-fach verwendbar)
- EASY-SERVICE = Einfaches und schnelles Drehen bzw. Wechseln der Fräszähne
- Vollproportionale SCANRECO-Funkbedienung garantiert perfekte Übersicht und präzise Steuerung
- Spritzschutz (minimiert Wurfkörpergefahr) und LED-Arbeitsbeleuchtung

Optionen

- Hydr. verstellbares Planierschild

Typ	Motorleistung	Motor	Tankvolumen	Frässscheibe	Anzahl Fräszähne	Kupplung	Fahrwerk	Maße (L x B x H)	Gewicht
D60	60 PS (44 kW)	HATZ-Dieselmotor	40 l (ca. 8 h)	580 mm Ø	16 (25 mm Ø)	Hydraulische Kupplung	4 WD (470 x 210 mm; 10 ply)	2990 x 800 / 1230 x 1395 mm*	1250 kg

* Breite ohne/ mit Zwilligsreifen