

FSI T25

STUBBENFRÄSE FÜR KLEIN- & KOMPAKTTRAKTOREN

- Stubbenfräse mit Zapfwellenantrieb (540 U/min) für Traktoren ab 25 PS (19 kW)
- Starke Kraftübertragung auf das Fräsrاد über Winkelgetriebe und POWER-BELT-Riemenantrieb
- Elektrisch-proportionaler Joystick für eine komfortable und präzise Steuerung = Alle Funktionen in einer Hand
- Effiziente Fräsarbeit ohne umständliches Rangieren dank großem Schwenkbereich (1100 mm)
- Hydraulische Schwenkung über starke Doppelzylinder (gleichbleibende Geschwindigkeit in beide Richtungen)
- Stufenlos einstellbare Schwenkgeschwindigkeit
- Hydraulischer Oberlenker zur Einstellung der Frästiefe
- POWER CUT-Frässcheibe aus HARDOX mit versetzter Fräszahn-Anordnung für große Schnitttiefe
- TRIPLEX-Fräszähne (3-fach drehbar um 120°) mit verschleißfester Wolframcarbid-Beschichtung
- Spritzschutz minimiert Wurfkörpergefahr
- Stabiler Grundrahmen mit robustem Dreipunktanbau KAT I und höhenverstellbaren Stützfüßen
- Serienmäßig schwere Gelenkwelle mit integrierter Freilaufkupplung

Leistungsbedarf	Dreipunktanbau	Zapfwelldrehzahl	Hydr. Fräsradvorschub	Frässcheibe	Anzahl Fräszähne	Maße (L x B x H)	Gewicht
25 - 55 PS (19 - 41 kW)	KAT I	540 U/min	-	470 mm	16 (21 mm Ø)	1750 x 1000 x 1100 mm	240 kg