

# TIFERMEC SERIE TIROK

## SCHLEGELMULCHER FÜR BAGGER 2,5-5,0 TONNEN

- Leistungsstarke Mulchköpfe für die professionelle Landschaftspflege
- Stabile Konstruktion mit verstärktem Grundrahmen
- Schlegelrotor mit beeindruckender Schlagkraft und enormer Sogwirkung
- Schwere MU-Hammerschlegel für eine saubere Zerkleinerung von Gras, Gestrüpp und Geäst bis 50 mm Ø
- Durchzugsstarker CASAPPA-Hydraulikmotor (16 cm<sup>3</sup>/ 22 cm<sup>3</sup>/ 27 cm<sup>3</sup>) mit integriertem Druckregelventil, Mengenteiler und Freilaufventil (Nachsaugeneinrichtung)
- Verstärkte, bodenschonend abgerundete Laufwalze garantiert Laufruhe und optimale Boden Anpassung
- Seitliche Gleitkufen (schraubbar) aus HARDOX-Stahl
- Hochwertige, geschützt verbaute Lagerungen von Rotor und Laufwalze
- Front- und Heck-Steinschlagschutz
- Hydraulikmotor und Riemenantrieb mit zusätzlichem Anfahrerschutz
- Optional mit 360° Rotator für maximale Flexibilität im Einsatz
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druck + 1x druckloser Rücklauf + 1x drucklose Leckölleitung

### Optionen

- Individuelle Bagger-Schnellwechsellaufnahme
- Hydraulikschläuche inkl. Schnellkuppler
- Parallelogramm für optimale Boden Anpassung
- 360° Rotator für Anbauplatte

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Gewicht	Baggerklasse	Ölmenge	Druck	Anzahl Werkzeuge
TIROK 60 LD	600 mm	850 mm	160 kg	2,5 - 3,5 to.	30 - 50 l/min	180 - 230 bar	10
TIROK 80 LD	800 mm	1.100 mm	180 kg	3,0 - 4,0 to.	35 - 55 l/min	180 - 230 bar	16
TIROK 100 LD	1.000 mm	1.270 mm	200 kg	3,5 - 5,0 to.	40 - 60 l/min	180 - 230 bar	18