

TMC SERIE TDJ

FORST-SEITENMULCHER MIT FESTEN WERKZEUGEN

Standard Werkzeug:

Fog

- 1100 mm hydraulische Seitenverstellung
- Hydraulische Neigungsverstellung von -45° im Graben bis zu +90° an Hecken
- Parallelarmverschwenkung mit dreidimensionaler, hydraulisch-mechanischer Anfahrtsicherung
- Patentierter, höhen- und seitenverstellbarer Zwischenantrieb = optimale Anpassung an Traktor zur Nutzung der maximalen Reichweite
- FLOAT System = Integriertes Dämpfungssystem der Oberlenkeranhängung für bessere Anpassung an den Boden, reduziert Stoßbelastung auf Schlepper und Maschine + erhöhter Komfort
- FLEXI STEEL Mulchgehäuse = einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit und großer Flexibilitätstoleranz
- Hohe Schlagkraft bei minimaler Werkzeugbelastung dank großem Rotordurchmesser und flach angeordneten Werkzeughaltern mit passgenauer Fräsung
- Gegenschneide aus HARDOX in mehreren Segmenten verschraubt und einzeln austauschbar
- Hochwertige, feststehende Hartmetall-Werkzeuge mit starker Wolframcarbid-Beschichtung
- P-CUT Tiefenbegrenzung = reguliert den Kraftbedarf, schont den Antriebsstrang und verbessert die Mulchleistung bei Baumstämmen und Stubben
- Getriebe mit integriertem Freilauf (540 U/min und 1 3/4" Z6)
- Starker Antriebsstrang mit 6 XPB-Keilriemen und automatischer Riemenspannung, für optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer des Antriebsstrangs
- SIDESTEP-System = Seitlicher Anfahrtschutz mit stabilisierender Gehäusekantung schützt vor Zusammenstößen und leitet durch keilförmiges Design überstehendes Mulchmaterial und Fremdkörper ab
- Höhenverstellbare Laufwalze mit großem Durchmesser
- Höhenverstellbare Gleitkufen aus HARDOX-Stahl
- Schutz an Vorderseite mit Metall-Pendelklappen + Gummischutz (optional: Kettenschutzvorhang)
- Geringer Wartungsaufwand durch gute Zugänglichkeit
- Inklusive verstärkter Gelenkwelle mit 1 3/4" Z20 Gabel (schlepperseitig)

Optionen

- Abstreiferschiene
- Kettenschutzvorhang

Typ	Arbeitsbreite	Verstellung	Anzahl Werkzeuge	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Traktor-anbau
TDJ 180	1.800 mm	2.060 mm	46	110 - 230 PS	1480 kg	KAT II + III
TDJ 200	2.000 mm	2.260 mm	50	120 - 240 PS	1510 kg	KAT II + III

*Gewicht ohne Sonderoptionen