

GREENTEC PUMA

MULTITRÄGER FÜR DIE HECKEN- & BAUMPFLEGE

NEU

- Flexibler Geräteträger für eine Vielzahl von Anbauwerkzeugen (Astsäge/ Heckmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Zaunmäher)
- Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge (Frontlader/ Radlader/ Teleskoplader/ Bagger) möglich
- Stabiler Grundrahmen aus hochfestem Stahl
- Große Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Optimale Sicht auf das Arbeitsgerät dank flacher Bauweise
- Automatische 45° Hindernissteuerung/ Anfahrsicherung mit optimalem Werkzeugvordruck (AHS) verhindert Beschädigungen am Trägerfahrzeug und Arbeitsgerät
- 110° mech. (PUMA 2303) bzw. hydr. (PUMA 2803/3303) Kopfwinkelverstellung ermöglicht flexible Einstellung des Arbeitswinkels
- Serienmäßiges Anti-Kavitationsventil verhindert Schäden an Hydraulikanlage bei extremer Beanspruchung
- Mit Ölmengenteiler und Überdruckventil (inkl. Manometer zur Druckkontrolle)
- 1500 mm Hydraulikschläuche (auf Wunsch auch 8500 mm Schlauchlänge für Heckanschlüsse des Trägerfahrzeuges)
- Hohe Verkehrssicherheit dank Transportstellung (Werkzeug zeigt während des Transports nach hinten)
- Inkl. Abstellfuß
- Einfacher und schneller Wechsel der Anbaugeräte
- Mit passendem Schnellwechsel-Anbauadapter für jeweiliges Trägerfahrzeug (EURO-Norm-Aufnahme serienmäßig)
- Gegengewichte zur idealen Gewichtsverteilung für leichtere Trägerfahrzeuge bei Bedarf erhältlich
- Wahlweise Rechts- oder Linksauslage (z. B. für Teleskoplader) des Auslegearms
- Optional mit komfortabler DANFOSS-Funkbedienung für Kopfwinkelzylinder und Arbeitswerkzeug (nur 1x DW-Steuergerät + 12V Steckdose vorne am Trägerfahrzeug erforderlich)

Optionen

- Anbauadapter für Frontlader/ Hoflader/ Radlader/ Teelader
- Hydraulische Kopfwinkeljustierung (Serie bei PUMA 2803 & PUMA 3303)
- DANFOSS-Funkbedienung
- 8500 mm Schlauchsatz
- Gegengewicht

| Typ | Reichweite (ab Mitte Trägerfahrzeug) | Transportbreite | Hydraulikanforderungen | Anbau | Gewicht |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|--|---------|
| PUMA 2303 | 1.800 mm | 1.300 mm | 25 l/min @ 180 bar | Kleintraktoren, Hoflader, Minibagger | 110 kg |
| PUMA 2803 | 2.200 mm | 2.000 mm | 40 l/min @ 180 bar | Frontlader, Radlader, Teleskoplader | 150 kg |
| PUMA 3303 | 2.500 mm | 2.200 mm | 50 l/min @ 180 bar | Radlader, Teleskoplader, Frontlader (groß), Bagger | 200 kg |