


# GREENTEC SCORPION 4

## KOMPAKTER PROFI-AUSLEGER FÜR KLEINTRAKTOREN

- Sieger des AGRITECHNICA Innovation Award
- Patentierter HYBRID-Arm mit Doppelfunktion (wahlweise mit oder ohne Parallelführung) garantiert einzigartigen Arbeitskomfort und erhöhte Flexibilität per Knopfdruck
- 155° POWER-Steuerung des Arms mit Vorwärtsreichweite für optimale Übersicht und Entlastung des Fahrers
- 270° hydr. Neigungsverstellung des Kopfwinkels (Serie 4 S)
- Serie 4 PLUS mit ROTOR FLEX-Doppeldrehgelenk (270° Kopfdrehung + 180° Kopfwinkel) und AUTO FLEX (automatische Senkrechtheitstellung) für maximale Flexibilität und ideale Positionierung des Arbeitsgerätes in jeder Lage
- Doppelt wirkende Anfahrssicherung mit automatischer Hindernissteuerung (AHS)
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel verbessert Bodenangepassung
- Leistungsstarke DANFOSS-Hydraulikanlage mit regulierbarer Ölmenge: 52 l/min @ 210 bar (80 Liter Öltank)
- Großdimensionierter Ölkühler mit AIR STREAM CONTROL (Regelung der Luftzufuhr)
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit innenliegend verstärkten, verwindungssteifen Armprofilen und außenliegenden Bronze-Messing-Buchsen
- Höhere Lebensdauer durch äußerst stabile Bauweise aus STRENX S700 Stahl mit 50% mehr Zug- und Streckfestigkeit
- 4-Punkt-Montagesystem (KAT I/II) mit einfachem Anbau am Traktor sorgt für extrem stabile Verbindung
- Wahlweise Heck-, Front- oder Rückfahranbau
- Kompakte Bauweise mit guter Übersicht (nur 1220 mm Transporthöhe)
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/Astsäge/ Heckenmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Messerbalken)
- Optional mit hydraulischen und mechanischen Schnellwechslern für werkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte
- Elektr.-proportionaler Mini-Joystick (DANFOSS) mit LOGITEC SAFE-Bedienpult ermöglicht präzise Ansteuerung und hohen Bedienkomfort
- LED-Beleuchtungseinrichtung + stabile Stützfüße
- Serienmäßig mit Gelenkwelle

### Optionen

- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- Gegengewicht
- BIO-Hydrauliköl



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Transportbreite	Anbau	Zapfwelldrehzahl	Gewicht	Mindestgewicht Trägerfahrzeug
330-4 S	3.300 mm	2.900 mm	1.900 mm	800 mm	1.900 mm	800 mm	3.100 mm	400 mm	1.800 mm	KAT I/II	540 U/min (Heck) 1.000 U/min (Front)	570 kg	1.500 kg
330-4 PLUS	3.300 mm	2.900 mm	1.900 mm	800 mm	1.900 mm	800 mm	3.100 mm	400 mm	1.800 mm	KAT I/II	540 U/min (Heck) 1.000 U/min (Front)	610 kg	1.650 kg
430-4 S	4.300 mm	3.900 mm	2.600 mm	900 mm	2.600 mm	1.200 mm	4.100 mm	400 mm	2.200 mm	KAT I/II	540 U/min (Heck) 1.000 U/min (Front)	590 kg	2.000 kg
430-4 PLUS	4.300 mm	3.900 mm	2.600 mm	900 mm	2.600 mm	1.200 mm	4.100 mm	400 mm	2.200 mm	KAT I/II	540 U/min (Heck) 1.000 U/min (Front)	630 kg	2.200 kg