

DRAGONE SERIE VL

STABILER PROFI-MULCHER FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN

Geeignet für:

Weideland
Feldränder
Obstkulturen
Brachland
Gründung

- Leistungsstarkes Mulchgerät für den vielseitigen Einsatz (KAT II)
- Robuster Doppelspiralrotor mit schweren Hammerschlegeln für Geäst bis 80 mm Ø
- Starker Antrieb mit überdimensionierter Transmission und Freilauf im Getriebe
- Durchgehende Rotorachse garantiert maximale Rotorstabilität in allen Lagen
- Schwere Hammerschlegel mit breiter Aufhängung
- Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
- Großdimensionierte Stützwalze, bodenschonend abgerundet
- Zweireihige Pendelrollenlager von SKF für eine maximale Lebensdauer
- Typ VL-260/ VL-280 serienmäßig mit verschleißfestem S700 Konstruktionsstahl
- Mit robuster Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID
- Front- und Heckanbau mit einzigartigem AUTO-REVERSE-Getriebe = automatische Umschaltung des Antriebsstrangs für Front-, Heck- oder Rückfahranbau

Optionen

- Frontanbau
- Front-Heck-Anbau
- Hydr. Seitenverschiebung
- Sonderanbau für Spezialgeräteträger (z. B. Reform, Aebi, Holder, etc.)
- Hydr. Antrieb

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschiebung	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
VL 120	1.200 mm	1.300 mm	300 mm	355 kg	14	3	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	30 PS (22 kW)
VL 140	1.400 mm	1.500 mm	400 mm	395 kg	16	4	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	30 PS (22 kW)
VL 160	1.600 mm	1.700 mm	450 mm	495 kg	18	4	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	35 PS (26 kW)
VL 175	1.750 mm	1.880 mm	500 mm	525 kg	20	5	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	40 PS (29 kW)
VL 200	2.000 mm	2.130 mm	500 mm	590 kg	22	5	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	43 PS (32 kW)
VL 220	2.200 mm	2.330 mm	500 mm	615 kg	24	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	47 PS (35 kW)
VL 240	2.400 mm	2.530 mm	500 mm	640 kg	26	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	57 PS (42 kW)
VL 260	2.600 mm	2.730 mm	500 mm	730 kg	36	5	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	68 PS (50 kW)
VL 280	2.800 mm	2.930 mm	500 mm	760 kg	38	5	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	73 PS (54 kW)

