

TIFERMEC SERIE KID

KOMPAKTER SCHLEGELMULCHER FÜR HOF- & RADLADER

- Stabile Konstruktion für die professionelle Landschaftspflege
- Kompakte Bauweise mit niedrigem Gewicht für kleinere Trägerfahrzeuge
- Massives Mulchgehäuse aus hochfestem Stahl
- Optimale Tiefenführung und Boden Anpassung über integrierte Parallelführung
- Sauberes Mulchbild durch starke Sogwirkung und hohe Umlaufgeschwindigkeit des Rotors
- Gleichmäßige Rotorbelastung und geringer Kraftbedarf
- Schwere MU-Hammerschlegel für eine saubere Zerkleinerung von Gras, Gestrüpp und Geäst bis 50 mm Ø
- Durchzugsstarker CASAPPA-Hydraulikmotor (16 cm³/ 22 cm³/ 27 cm³) mit integriertem Druckregelventil, Mengenteiler und Freilaufventil (Nachsaugereinrichtung)
- Geschützte Anbringung der Hydraulikkomponenten
- Antrieb über belastungsfähige POWER-BELT-Riemen = optimale Kraftübertragung
- Bodenschonend abgerundete Laufwalze (höhenverstellbar) garantiert Laufruhe
- Hochwertige, geschützt verbaute Lagerungen von Rotor und Laufwalze
- Seitliche Gleitkufen (schraubbar)
- Front- und Heck-Steinschlagschutz
- Serie KID M serienmäßig mit 300 mm hydr. Seitenverschiebung
- Auf Wunsch mit kompletter Montage der passenden Schnellwechselaufnahme und hydr. Schnellkupplern
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druck + 1x druckloser Rücklauf (Rücklaufdruck <15 bar, alternativ separate Leckölleitung)

Optionen

- Individueller Schnellwechsel-Adapter für Hoflader/ Radlader
- Hydraulikschläuche inkl. Schnellkuppler
- Freilaufventil (Nachsaugereinrichtung)
- Mengenteiler

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Gewicht	Baggerklasse	Ölmenge	Druck	Anzahl Werkzeuge
KID 100 L	1.000 mm	1.150 mm	190 kg	1,5 - 3,0 t	30 - 55 l/min	180 - 230 bar	12
KID 120 L	1.200 mm	1.350 mm	200 kg	1,5 - 3,5 t	30 - 55 l/min	180 - 230 bar	16
KID 140 L	1.400 mm	1.550 mm	210 kg	2,0 - 4,0 t	35 - 65 l/min	180 - 230 bar	18
KID 160 L	1.600 mm	1.750 mm	220 kg	2,0 - 4,5 t	35 - 65 l/min	180 - 230 bar	20
KID 160 M	1.600 mm	1.800 mm	460 kg	3,5 - 6,0 t	45 - 80 l/min	180 - 230 bar	14
KID 180 M	1.800 mm	2.000 mm	500 kg	4,0 - 6,5 t	45 - 80 l/min	180 - 230 bar	14
KID 200 M	2.000 mm	2.200 mm	550 kg	4,0 - 8,0 t	45 - 80 l/min	180 - 230 bar	16